



# DETALE Topcoat

DETALE CPH er eksklusive dekorationsprodukter med øje for de små detaljer. Farver og finishes er inspireret af vores nordiske designarv og naturens foranderlighed. Produkterne er egnet for professionelle såvel som gør-det-selv brug.



## Egenskaber

Effekt-fremkaldende imprægnering til væg og loft. Giver en vand- og smudsafvisende effekt. Anbefales til lokaler med normale funktionelle krav, der udsættes for tilsmudsning og brugsbetinget slid.

- **Impregnering**
- **Transparent**
- **Smudsafvisende svarende til mat malet overflade**

## Anvendelse

Opholdsrum, entre, kontor, erhvervslokaler, klinik, butik, hotel og restaurant.

Overflader behandlet med DETALE KC14 og DETALE KABRIC samt mineralske underlag af puds, beton og mursten.

## Underlag

Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

## Behandling

Støv og løstsiddende materiale fjernes.

Påfør 1-2 gange. Ved 2 påføringer opnås maksimal effekt.

## Påføring

Microfiberklud, duppes på overfladen.

Påfør evt. med lavtrykssprøjte og efterfølgende dupning.

Påfør ensartet vådt-i-vådt, undgå løbere.

Kondensdannelse må ikke forekomme.

Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.

Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

## Forventet resultat

Transparent overflade.

Tåler rengøring med milde rengøringsmidler uden slibemiddel, vand og aftørring med fugtig klud.

Belast overfladen med forsigtighed til behandlingen er fuldt gennemhærdet.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

## Tekniske data

Produkttype	Imprægnering
Massefylde (kg/l)	1.0
Lang rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)	15
Kort rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)	12
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	Maks. Luffugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

### Nuværende TDS Version

december 2021

### Erstatter TDS Version

juli 2021