

Filt og glasvævfylde

Egenskaber

Flügger Filt- og Glasvævfylde er en særlig fyldig plastmaling, der anvendes som grundmaling for at opnå en mættet og ensartet bund.

Anvendelse

Anvendes til første behandling indendørs af glasfilt, glasvæv og fiberfilt, for at sikre en ensartet bund, som er velegnet til færdigbehandling med loft- og vægmaling i ønsket kvalitet og glans.

Underlag

Overfladen skal være ren, tør, bæredygtig og egnet til malebehandling.

Behandling

Ved overmaling af nyopsat vægbeklædning behøver klæberen ikke at være gennemtør. Overfladen må dog ikke føles våd, idet for tidlig behandling kan bevirke, at samlingerne fremstår synlige.

Påføring

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte i ensartet lagtykkelse.
Ved sprøjtepåføring fortyndes evt. med 5-10 % vand, og der efterrulles.

Tekniske data

Produkttype	Grundmaling
Glans	2;Mat
Massefylde (kg/l)	1,43
Tørstof vægt (%)	56
Tørstof vol. (%)	38
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	6
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand



Nuværende TDS Version

januar 2018

Erstatter TDS Version

januar 2010