

Natural Wood Gulvsæbe

Egenskaber

Sæbe til rengøring og sæbemætning af ubehandlede, sæbe- og ludbehandlede træoverflader. Har en god rengørende effekt, mætter træets porer og beskytter samtidigt overfladen mod smuds- og væskeindtrængning.

- God rengørende effekt
- Mætter træet
- Beskytter mod smuds- og væskeindtrængning



Anvendelse

Flügger Natural Wood Gulvsæbe, klar, giver et let gyldent udseende, og kan bruges på alle træsorter.

Underlag

Underlaget skal være tørt og fri for støv.
Må ikke være lakeret eller malebehandlet.

Behandling

Ryst dunken før brug. Fortynd 0,5 l Flügger Natural Wood Gulvsæbe med 10 l koldt vand - maks. 20°C.
Vask med en gulvmoppe eller let opvredet klud i træets længderetning. Tør efterfølgende med opvredet eller klud.
For at træet skal opnå sæbemætning, gentages behandlingen minimum 2 gange, afhængig af træets sugsevne, før gulvet tages i brug.
Skal gulvsæben bruges til almindelig rengøring af fx ludbehandlede gulve, fortyndes 0,25 l Flügger Natural Wood Gulvsæbe med 10 l koldt vand - maks 20°C.

Tips

Vask gulvet i træets længderetning og efterlad aldrig vand på gulvet.

OBS!

Gulve, som er behandlet med Flügger Natural Wood Gulvsæbe, rengøres og sæbemættes efter behov med gulvsæbe. Stærkt snavsede gulve rengøres med Flügger Natural Wood Trærens og genopbygges med oprindelig behandling.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Imprægnering
Massefylde (kg/l)	1.01
Tørstof vægt (%)	22
pH	9,5
Indeholder	Aqua Potassium Soyate Soy Acid Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	50
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Fortynding	Sæbemætning: 1:20 med vand Alm. rengøring: 1:40 med vand

Nuværende TDS Version

januar 2018

Erstatter TDS Version

januar 2014