

DETALE CPH er eksklusive dekorationsprodukter med øje for de små detaljer. Farver og finishes er inspireret af vores nordiske designarv og naturens foranderlighed. Produkterne er egnet både for professionelle og gør-det-selv.

Egenskaber

Mineralsk fyldstof. Tilsættes KABRIC Floor Smooth Prepare. Indgår i KABRIC Floor behandlingssystem.

- Fyldstof
- Mineralsk
- Tilsættes KABRIC Floor Smooth Prepare.

Anvendelse

KABRIC Floor Smooth Prepare Filler blandes med KABRIC Floor Smooth Prepare. Anvendes for at opnå en fyldende, selvnivellerende masse til udjævning af vandrette overflader.

Påføring

KABRIC Floor Smooth Prepare Filler blandes med KABRIC Floor Smooth Prepare. Anvend maskinel omrøring.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølgt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning

Min. +10°C

Luftfugtighed

Maks. Luftfugtighed 80 % RF

Nuværende TDS Version

juli 2021