

Natural Wood Trælud

Flügger Natural Wood er produkter til pleje og vedligehold af naturtræ indendørs. Opfrisker og beskytter samtidig med at træets struktur og åretegning forbliver synlig.

Egenskaber

Lud til lyst træ, indendørs. Giver et ensartet, hvidskuret og ludbehandlet udseende med tydelig, synlig træstruktur. Minimerer træets naturlige gulning, så det forbliver lyst. Bemærk at farvetonen kan variere afhængig af træsort.

Anvendelse

På nyt, ubehandlet eller nyafslebet træ, fx gulve, møbler eller bordplader -overalt, hvor man ønsker et ludbehandlet udseende.
Kan også bruges på eg.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt og fri for rester af gammel maling, lak eller oliebehandling.

Påføring

Omryst før og under brug.
Påføres med en ludpensel eller rulle i et jævnt lag i træets længderetning.
Overlapninger udjævnes med pensel, mens træet stadig er vådt.

Forventet resultat

Ludbehandlet træ skal efter ca. 1 time vaskes med Natural Wood Cleaner for at fjerne overskydende pigmenter fra overfladen.
Skal efterbehandles med gulvsæbe eller gulvolie for at gøre overfladen smuds- og vandafvisende.

Tips

For at skåne gulvet, kan det være en god idé at sætte fildupper under borde og stole.

Miljøinformation

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket.
Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges.
Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.



Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Supplerende Info

Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

Tekniske data

Produkttype	Imprægnering
Massefylde (kg/l)	1,1
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	10
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

Nuværende TDS Version

april 2020